THE SEASON TACKLE SDN BHD
always strive for a better future (352322-T)
TEL: +607-863 7888, 863 7778 FAX: +607-863 2188 EMAIL: info@seasontackle.com

GAWAS UNRIVALED CREATION

www.gawasfishing.com

220511
G047a

より強く、より堅牢の新次元へ

TOUGH AS STEEL

その完成度は精密さと剛性、パワーをも備えた遥かなる高みへ。





SWR SALTWATER READY

ALUMINUM HRB HIGH RIGID BODY | POWER GEAR | TDS

FEATURES フィーチャー

- CNC ALUMINUM MAIN FRAME & ROTOR
- CNC ALUMINUM SCREW-IN HANDLE
- CNC ALUMINUM ROUND KNOB
- 12+1 JAPAN STAINLESS STEEL BALL BEARING
- TOURNAMENT CARBON DISC DRAG SYSTEM
- OVER SIZE HIGH DENSITY BRASS DRIVE GEAR
- HIGH DENSITY BRASS PINION GEAR
- STAINLESS STEEL OSCILLATING GEAR

MATADOR™ BEAST

Limited Collection









品番	ギア比	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (号-m)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 BB+ローラー
M-BEAST 5000SW	4.9	25	PE3.0 (0.28mm) - 300M PE4.0 (0.32mm) - 200M PE5.0 (0.37mm) - 150M	85	8 + 1
M-BEAST 6000SW	4.9	25	PE3.0 (0.28mm) - 340M PE4.0 (0.32mm) - 240M PE5.0 (0.37mm) - 200M	85	8 + 1
M-BEAST 8000SW	4.8	35	PE3.0 (0.28mm) - 400M PE4.0 (0.32mm) - 300M PE5.0 (0.37mm) - 250M	90	12 + 1
M-BEAST 10000SW	4.8	35	PE4.0 (0.32mm) - 400M PE5.0 (0.37mm) - 300M PE6.0 (0.40mm) - 250M	90	12 + 1

FULL METAL BUILD
HEAVY DUTY SPINNING REEL

THE SEASON TACKLE SDN BHD
always strive for a better future (352322-T)
TEL: +607-863 7888, 863 7778 FAX: +607-863 2188 EMAIL: info@seasontackle.com

GAWAS UNRIVALED CREATION

www.gawasfishing.com

220511
G047b2

より強く、より堅牢の新次元へ

TOUGH AS STEEL

その完成度は精密さと剛性、パワーをも備えた遥かなる高みへ。

Limited Collection

FEATURES フィーチャー

- CNC ALUMINUM MAIN FRAME & ROTOR
- CNC ALUMINUM SCREW-IN HANDLE
- CNC ALUMINUM ROUND KNOB
- 12+1 JAPAN STAINLESS STEEL BALL BEARING
- TOURNAMENT CARBON DISC DRAG SYSTEM
- OVER SIZE HIGH DENSITY BRASS DRIVE GEAR
- HIGH DENSITY BRASS PINION GEAR
- STAINLESS STEEL OSCILLATING GEAR

ALUMINUM HRB HIGH RIGID BODY

12BB JAPAN

POWER GEAR

TDS TOURNAMENT DRAG SYSTEM

MATADOR™ BEAST

FULL METAL BUILD
HEAVY DUTY SPINNING REEL







品番	ギア比	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (号-m)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 BB+ローラー
M-BEAST 5000SW	4.9	25	PE3.0 (0.28mm) - 300M PE4.0 (0.32mm) - 200M PE5.0 (0.37mm) - 150M	85	8 + 1
M-BEAST 6000SW	4.9	25	PE3.0 (0.28mm) - 340M PE4.0 (0.32mm) - 240M PE5.0 (0.37mm) - 200M	85	8 + 1
M-BEAST 8000SW	4.8	35	PE3.0 (0.28mm) - 400M PE4.0 (0.32mm) - 300M PE5.0 (0.37mm) - 250M	90	12 + 1
M-BEAST 10000SW	4.8	35	PE4.0 (0.32mm) - 400M PE5.0 (0.37mm) - 300M PE6.0 (0.40mm) - 250M	90	12 + 1



SWR SALTWATER READY